

# Monteringsvejledning til CASA Rygnings- og gratbånd / Installatie-instructies voor CASA ventileerde Ondervorst / Monteringsanvisning för CASA Nock och valmtätning

## CASA-Roll • CASA-Roll light • CASA-Vlies • CASA-Eco • CASA-Alu



**DK** Fastgør toplægten til beslaget og rens tagstenene for løst støv og skidt.

**NL** Ruitertat op de ruitesteun bevestigen. De aansluitende dakpannen droog en stofvrij maken.

**S/NO** Fixera nockbrädan på fästet och befria takteglet från löst damm och smuts.



**DK** Rul CASA-Alu ud; egencentrering pga. rullens form.

**NL** De roll gecentreerd uitrollen. De strip in het midden van de rol maakt dit heel eenvoudig.

**S/NO** Rulla ut CASA-Alu, centreringen sker automatiskt tack vare rullens form.



**DK** Hæft eller søm CASA-Alu fast på lægten.

**NL** De roll minimaal om de 60 cm op de ruit- of hoekeperlat vast nieten/spijkere.

**S/NO** Häfta eller spika fast CASA-Alu på nock- eller valmnockbrädan.



**DK** Fjern silikonebåndet fra klæbemassen.

**NL** Siliconen beschermvlies van de kleefstrip afrekken.

**S/NO** Ta bort silikonpappret från limmet.



**DK** Tryk bølgeområdet fast.

**NL** De roll stevig aandrukken op de dakpannen. Te beginnen in de dalen en vervolgens gelijkmatig de geprofileerde zijflappen geheel over  $\beta$  verdelen en vastplakken.

**S/NO** Anpassa det vågiga området och tryck fast på de ställen, där det finns lim.



**DK** CASA-Alu udlagt på tagryggen.

**NL** Met gebruik van de roll het juiste eindresultaat bij een goed uitgevoerde nokconstructie.

**S/NO** CASA-Alu färdigmonterat vid taknocken.

### **DK** Henvisning

Bearbejdningstemperatur: **+5°C til ca. +35°C**

Malet 310 mm er særligt velegnet til udlægning af normalt profilerede mu- og betontagstens-tagdækninger.

Målene 350 mm og 390 mm er særligt velegnet til udlægning af stærkt profilerede tagdækninger og gratudformninge.

### **NL** Opgelet

Bewerkingstemperatuur: **+5°C tot ca. +35°C**

De afmeting 310 mm is bijzonder geschikt voor het leggen van geprofileerde zegel- en betondaksteenbedekkingen.

De afmetingen 350 mm en 390 mm zijn bijzonder geschikt voor het leggen van geprofileerde bedekkingen en zijrandvormingen

### **S/NO** Hänvisning angående användningen

För att kunna dra av butyltäckfolien ordentligt utan att det blir kvar rester, måste användningstemperaturen uppgå till mellan **+ 5°C och + 35°C**. Om CASA-Alu skulle utsättas för högre temperaturer (t.ex. genom påverkan av direkt solsken eller vid lagring i en lastbil utomhus under sommar-temperaturer), räcker det med att ställa den i skuggan och låta den svalna, för att sedan kunna dra av butyltäckfolien korrekt. Måttet 310 mm lämpar sig speciellt för läggningen av tegelpannor och betongpannor med normal prof.

Måtten 350 mm och 390 mm lämpar sig speciellt för läggningen av kraftigt profilerade takfall och tackrygga.