

Vingefalstagsten Optimax **ULTRA** Diamantsort ædelengoberet



Tekniske data Optimax ULTRA			Diamantsort ædelengoberet glanstal: 10		
Dæklængde	37,5–39 cm	Modulmål vindskede V	16 cm	Vægt pr stk	2,7 - 2,9 kg
Anbefalet dæklængde	38,5 cm	Modulmål vindskede H	18 cm	Max vægt pr m2	29 kg/m2
Dækbredde	25 -25,4 cm	Forbrug pr m2	10 –11 Stk	Min. taghældning *	22° *
Anbefalet dækbredde	25,2 cm	Gennemsn. forbrug pr m2	ca. 10,5 Stk	Vandoptagelse	i. M. 3%

* Forespørg ved lavere taghældning.

Optimax **ULTRA** - den lettere løsning

Diamantsort ædelengoberet: Med en glansgrad på 10, har denne tagsten en smuk halvmat, smudsafvisende overflade.

Meget økonomisk: Forbrug kun 10 stk pr m2.

Hurtigt & tæt: Nem enhånds-håndtering. **ULTRA** lav vægt, på kun 2,7 - 2,9 kg pr sten.

Sikkerhed: Tagstenen fastgøres med sidefalsbindere, som foreskrevet i tegl36. Med det integrerede sømhul er det muligt, yderligere at stormsikre hver enkelt tagsten. Trædefast, selv ved lav taghældning.

Et miljørigtigt valg: Tagstenen er ikke efterbehandlet med silicone. Ingen brug af blyholdige engober i produktionen.

Hårdtbrændt og lav vandoptagelse: Alger og mos foretrækker fugt og har svære betingelser, grundet tagstens gode kvalitet.

Garanti: 30 år i henhold til DIN EN 1304.



**STEFFEN
STEN**

